

LILAC

Senkung der Karbonathärte und Mikrofilterung

Die Pallas Plus Kartusche LILAC ist Teil der Filterlinie zur Senkung der Karbonathärte. Geeignet für Hotels, Restaurants und Kaffeebars. Ausgerüstet mit der Carbon-Block-Kartuschentechnologie, eliminiert sie außerdem schlechten Geschmack und Gerüche, reduziert Chlor und entfaltet eine bakterio-statische Wirkung.

- + Entfernt schlechten Geschmack und Gerüche
- + Reduziert Chlor
- + Senkung des pH-Werts & keine pH-Kontrolle
- + Gewährleistet eine bakterio-statische Wirkung
- + Reduziert die Karbonathärte



Kartuschen

Artikelnummer	Konfig.	Artikelbezeichnung	Preis
1762010012	PWG-SMALL	Kartusche LILAC - Klein	
1762010012	PWG-MEDIUM	Kartusche LILAC - Mittel	
1762010012	PWG-LARGE	Kartusche LILAC - Groß	

Allgemeine Merkmale

Einwegkartusche zur Senkung der Karbonathärte; die letzte Phase der Filtration erfolgt durch die Carbon-Block-Technologie mit Silberionen, Filterfeinheit 0,5 Mikrometer.

Materialien

- Kartusche: Polypropylen;
- Filterung in zwei Schritten
 1. Ionenaustauschharz
 2. Carbon-Block-Technologie kombiniert mit Silberionen



Kopf

Kopf „R“ mit Durchflussregler. Ein solcher Kopf ist notwendig, weil die chemischen Reaktionen des Ionenaustausches, die innerhalb der Filterkartusche stattfinden müssen, eine angemessene Einwirkzeit benötigen. Die Größe des Kopfes richtet sich nach der Größe der Kartusche.

Installation

Aufrechte Position

Gebrauch

Ideal für den Einsatz in Getränkemaschinen, Kaffeemaschinen, Kombi-Dampfgeräten. Die Kartusche darf nur mit kaltem Trinkwasser verwendet werden.

Austausch

Empfohlener Austausch der Kartusche am Ende ihrer Nennkapazität oder falls der Durchfluss zu langsam ist. Die Kartusche muss jedoch in jedem Fall innerhalb von 365 Tagen nach ihrer Installation ausgetauscht werden. Schließen Sie vor dem Ausbau der Kartusche das Wasserzulaufventil und machen Sie den Kreislauf drucklos, indem Sie den Wasserhahn öffnen. Um die Kartusche richtig zu aktivieren, öffnen Sie das Zulaufventil und lassen Sie für mindestens fünf Minuten Wasser durchlaufen, bevor Sie es zum Trinken verwenden.

Inaktivität

Kurze Inaktivitätszeiten: Spülung der Kartusche erforderlich; bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir das System zu desinfizieren.

Umwelt


Bei der Produktion von Pallas Plus Kartuschenfiltern ist die Umweltbelastung praktisch gleich null. Alle Pallas Plus Kartuschenfilter sind BPA-frei.

* Entsorgen Sie die verbrauchte Kartusche gemäß dem Beschluss 2014/955/EU (AVV 15 02 03).

Abmessungen

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Berücksichtigen Sie beim Einbau und Austausch des Filters den Platzbedarf für den Ausbau der Kartusche.



Technische Daten

SMALL	Durchfluss: 1 l/min* Kapazität: 800 l*
MEDIUM	Durchfluss: 1,5 l/min* Kapazität: 1.250 l*
LARGE	Durchfluss: 2 l/min* Kapazität: 1.850 l*

* Die Kapazitäten können je nach einströmendem Wasser und Durchflussraten variieren. Kalkulierte Kapazitäten mit einer Eingangswasserhärte von 10 °dH.

