

VANNES PWG UNIQUES

TOTAL CARE

Standard, Plus et Pro

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- ✓ Saumurage et régénération proportionnels
- ✓ Désinfection à l'ozone ou au chlore
- ✓ Alarme de niveau de sel
- ✓ Alarme de service programmé
- ✓ Possibilité de connexion sans fil par WIFI

TYPES

- Total Care
 - Standard
 - Plus
 - Pro

RACCORDEMENT

- 1"
- 1,25"
- 1,5" laiton et plastic
- 2"
- Twin 1"

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service *	De 6,1 m ³ /h (1") à 26,1 m ³ /h (2")
Débit de pointe *	De 7 m ³ /h (1") à 32 m ³ /h (2")
Détassage *	De 6,1 m ³ /h (1") à 17 m ³ /h (2")
Pression de service	1,4 à 8,6 bars

* Pression d'entrée de 4 bars



Pollet Water Group se différencie grâce à sa gamme de vannes EXCLUSIVE. Avec cette gamme, nous proposons aux professionnels du traitement de l'eau des vannes de contrôle à la fois fiables, efficaces et simples à utiliser. Nous proposons une gamme complète de vannes aux caractéristiques uniques dans l'industrie et la plus grande similarité de pièces détachées.

Les vannes Exclusive constituent une gamme personnalisée de produits dotés de systèmes électroniques encore plus avancés. Avec un large stock de vannes et d'accessoires, nous sommes à même de répondre à la demande croissante du marché.

Température de l'eau	4 °C à 43 °C
Matériau de la vanne	Noryl (1", 1,25" et 1,5") Laiton sans plomb (1,5" et plus)
Conduite de saumure	3/8" (1" et 1,25") 1/2" (1,5") 1" mâle (2")

SPÉCIFICATIONS DE LA VANNE TOTAL CARE



Caractéristiques supplémentaires	Standard	Plus	Pro
Écran à matrice de points avec rétro-éclairage couleur	X	X	
Écran en alternance matriciel couleur			X
Plusieurs langues disponibles	X	X	X
Affichage du nom et du numéro de téléphone de l'installateur	X	X	X
Maintenance programmée – Alarme de service	X		
Maintenance programmée - Alarme de service avec avertisseur sonore		X	X
Filtre à air + Slow Backwash Air Release *	X	X	X
Saumurage proportionnel	X		
Technologie WET (saumurage et régénération proportionnels) **		X	X
Possibilité d'alterner les cycles de régénération		X	X
Alarme de niveau de sel ****		X	X
Désinfection à l'ozone ****		X	
Désinfection par le chlore combinée à une alarme de niveau de sel			X
Raccordement à un second compteur d'eau		X	X
Données diagnostiques/historiques détaillées	X	X	X
1 contact relais programmable	X		
2 contacts relais programmables		X	X
À contre-courant et co-courant	X	X	X
Connexion sans fil Wi-Fi***		X	X
Possibilité de connecter un compteur d'eau à impulsion - à partir de 1".	X	X	X
2 contacts MAV		X	X

* Fonction filtre à air

La fonction de filtre à air est une technologie unique de filtrage par injection d'air qui permet d'oxyder le fer en particules pouvant être immédiatement filtrées et éliminées, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une cuve d'oxydation séparée. Le rejet lent de détassage d'air garantit que l'air injecté est lentement rejeté de la bouteille avant que la vanne ne déclenche un détassage

** WET ou Water Efficient Technology : fonctionnalité à programmer pour faire du saumurage et de la régénération

de manière proportionnelle. Seuls les médias qui ont perdu leur capacité seront régénérés. De cette manière, nous économisons du sel et de l'eau. C'est non seulement une économie de coûts mais aussi un geste écologique. Toutes les économies de sel et d'eau sont indiquées dans les écrans de diagnostic

*** Connexion sans fil Wifi en combinaison avec notre plateforme « Manage My Softener ».

**** Les options alarme de niveau de sel et désinfection par l'ozone ne peuvent pas être utilisées simultanément, car l'alarme de niveau de sel nécessite l'installation d'un chlorinateur. Le chlorinateur de la version Plus sert uniquement de moniteur et ne peut pas être utilisé pour la désinfection.