

BROCHURE

CLACK

KLEP WS1.5PB



Wm

CLACK

KLEP WS1.5PB

De WS1.5PB is een 1,5" kunststof klep vervaardigd van glasgevuld composietmateriaal en ontworpen voor zowel filtratie als waterontharding. Deze eenvoudig te hanteren klep heeft een licht gewicht en biedt dezelfde *spacer stack*-technologie als de andere stuurkleppen van Clack.

KENMERKEN

- Gecertificeerd conform **NSF/ANSI/CAN 61** en **NSF/ANSI/CAN 372**
- **Tijdgestuurd** of tellergestuurd (optie)
- **Filtratie en waterontharding** naar keuze
- Ter plaatse ombouwbaar voor **downflow** en **upflow** pekelen
- **Licht gewicht en duurzaam ontwerp:** glasgevuld composietmateriaal
- **Mengklep als optie** leverbaar
- **Eenvoudige inbedrijfstelling en service** – *spacer stack* uit één stuk
- **Clack aansluithulpstukken** voor optimaal installatiegemak – zelfde fittingen voor WS1.5P en WS1.5TT
- Werkt met **alle timers**
- Ondersteunt **ruime keuze aan kunststof accessoires**



De in- en uitlaat zitten aan de achterkant en zijn direct aansluitbaar op een Clack 1,5" bypass.

De klep is geschikt voor zowel de 1,5" bypass als het verticale verloopstuk.

CLACK

KLEP WS1.5PB



TECHNISCHE GEGEVENS

In-/uitlaat	1,5" met BSPT-buitenschroefdraad
Klepmateriaal	Glasgevulde composiet
Regeneratie	Downflow / upflow
STUURKLEPDEBIET	
Servicedebiet bij 1 bar drukdaling (inclusief teller)	182 lpm (10,9 m³/h)
Tegenspoeldebiet bij 1,7 bar drukdaling	163 lpm (9,8 m³/h)
BEDRIJFSDRUK	
Minimaal/maximaal	1,4 - 8,6 bar
BEDRIJFSTEMPERATUUR	
Minimaal/maximaal	4°C - 43°C
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Stijgbuis	
Kleplichaam met in- en uitlaat 1,5" BSPT-binnendraad	50 mm buitendiameter
Aansluiting afvoerleiding	Elleboog met 1" BSPT-buitendraad
Aansluiting pekelleiding	Polytube drukleiding met ½" buitendiameter
Montagesteun	4" - 8 UN
Hoogte vanaf bovenkant tank	274 mm
Transportgewicht	4,1 kg
ELEKTRISCHE GEGEVENS - VOEDING	
Voedingsspanning	200 tot 240 VAC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	15 VDC
Uitgangsstroom	500 mA
TANKTOEPASSINGEN	
Waterontharder	Diameter 12" - 24"
Waterfilter	Diameter 12" - 24"

Opties: Tegenspoelfilter, regenkap

Compatibel met de volgende regeneratiemiddelen of chemicaliën in standaardconcentratie:
Natriumchloride, kaliumchloride, kaliumpermanganaat, natriumbisulfiet, chloor en chloraminen

CLACK

KLEP WS1.5PB



ACCESSOIRES

Code	Beschrijving	
MAV en NHBP		
V3034		WS1.5 gemotoriseerde alternerende klep uit kunststof
V3035		WS1.5 No Hard Water Bypass uit kunststof
BYPASS		
V4678		WS1.5 bypass
AANSLUITHULPSTUKKEN		
V4430-12		Roestvrijstalen fitting WS1.5P QC op BSPT
V4430-02		Fitting WS1.5P QC op BSPT
V4430-03		Fitting WS1.5P QC op QC
V4430-08		Elleboogfitting WS1.5P QC op BSPT
V4430-09		Elleboogfitting WS1.5P QC op QC
V4430-13		Fitting WS15P QC op 1.5/2 Solvent
V4430-14		Verticale elleboogadapter WS15P
OPTIES VOOR TELLER		
V3045BSPT		WS1.5 kunststof teller BSPT
V3045BSPT-15		WS1.5 kunststof teller BSPT - 4,5 m lange kabel
V3045QC		WS1.5 kunststof teller QC
V3045QC-15		WS1.5 kunststof teller QC - 4,5 m lange kabel
BOVENDIFFUSOR		
D1199-11		Klikverbinding bovendiffusor 50 mm