



not drinkable

Pallas[®]
Kartuschen



professional use



beverages

YELLOW

Vollständige Entmineralisierung

Die Pallas Plus Kartusche YELLOW ist für die Herstellung von vollständig entmineralisiertem Wasser gedacht. Dank der Mischbettharze erfolgt eine vollständige Senkung des Salzgehalts. Wird hauptsächlich zur Herstellung von entmineralisiertem Wasser in technischen und industriellen Anlagen eingesetzt. Verwendung für Trinkwasser ist untersagt.

- + Vollständige Entmineralisierung
- + Technische und industrielle Anwendungen
- + Verwendung für Trinkwasser ist untersagt



MADE IN ITALY



Kartuschen

Artikelnummer	Konfig.	Artikelbezeichnung	Preis
1762010005	PWG-SMALL	Kartusche YELLOW Mischbettharz - klein	
1762010005	PWG-MEDIUM	Kartusche YELLOW Mischbettharz - mittel	
1762010005	PWG-LARGE	Kartusche YELLOW Mischbettharz - groß	

Allgemeine Merkmale

Einwegkartusche mit Schnellanschluss zur vollständigen Entmineralisierung von Wasser mit Anionen- und Kationenaustauscherharz. Filter zur Entfernung des Gesamtsalzgehalts. Das Trinken von mit YELLOW Kartuschen aufbereitetem Wasser ist streng verboten.

Materialien

- Kartusche: Polypropylen
- Filtration: Gel-Mischbettharz für Kationen- und Anionenaustausch.

Kopf

Kopf „R“ mit Durchflussregler. Ein solcher Kopf ist notwendig, weil die chemischen Reaktionen des Ionenaustausches, die innerhalb der Filterkartusche stattfinden müssen, eine angemessene Einwirkzeit benötigen. Die Größe des Kopfes richtet sich nach der Größe der Kartusche.

Installation

Standard

Gebrauch

Professionelle und industrielle Wasseraufbereitungsanlagen, technologischer Einsatz wie zahnärztliche Geräte.

Austausch

Empfohlener Austausch der Kartusche am Ende ihrer Nennkapazität oder falls der Durchfluss zu langsam ist. Die Kartusche muss jedoch in jedem Fall innerhalb von 365 Tagen nach ihrer Installation ausgetauscht werden. Schließen Sie vor dem Ausbau der Kartusche das Wasserzulaufventil und machen Sie den Kreislauf drucklos, indem Sie den Wasserhahn öffnen. Um die Kartusche richtig zu aktivieren, öffnen Sie das Zulaufventil und lassen Sie für mindestens fünf Minuten Wasser durchlaufen, bevor Sie es zum Trinken verwenden.

Umwelt

Bei der Produktion von Pallas Plus Kartuschenfiltern ist die Umweltbelastung praktisch gleich null. Alle Pallas Plus Kartuschenfilter sind BPA-frei.


* Entsorgen Sie die verbrauchte Kartusche gemäß dem Beschluss 2014/955/EU (AVV 15 02 03).



Abmessungen

SMALL	Ø 87,4 mm l h 270 mm
MEDIUM	Ø 87,4 mm l h 385 mm
LARGE	Ø 87,4 mm l h 530 mm

Berücksichtigen Sie beim Einbau und Austausch des Filters den Platzbedarf für den Ausbau der Kartusche.



Technische Daten

SMALL	Durchfluss: 1 l/min* Kapazität: 250 l*
MEDIUM	Durchfluss: 1,5 l/min* Kapazität: 400 l*
LARGE	Durchfluss: 2 l/min* Kapazität: 500 l*

* Folgende Austauschkapazitäten können je nach Härte des einströmenden Wassers und Durchflussraten variieren. Kalkulierte Kapazitäten mit einer Zulaufwasser-Leitfähigkeit von 250 µS/cm.

