

HEXAGONE



HEXAGONE



L'adoucisseur Hexagone est un appareil conçu avec une identité 100% francophone. Il profite d'une technologie française conforme aux normes sanitaires actuelles.

Tous les composants de cet adoucisseur sont fabriqués en France et en Europe pour assurer une proximité et une transparence de conception complète.

Conscient de l'enjeu environnemental, le bac et le capot sont réalisés avec du plastique recyclable. La résine agréée alimentaire est fabriquée sans l'utilisation de solvant et ne comporte pas de risque de relargage dans l'eau potable.

La vanne est optimisée pour être utilisée en eau froide, avec une régénération à contre-courant adaptable. Son fonctionnement volumétrique vous permet une meilleure gestion de son utilisation.

CARACTERISTIQUES DE L' ADOUCISSEUR



CONCEPTION UNIQUE

-  Design moderne, épuré et élégant
-  Bac à sel et capôt recyclables
-  Bi-bloc pour séparer le sel de la bouteille
-  Grande capacité de stockage de sel
-  Nettoyage du bac facile
-  Prise d'échantillon intégrée
-  Régénération à contre courant
-  Saumurage adaptatif



CARACTERISTIQUE DE LA VANNE



-  Un produit conçu avec des composants français et européens
-  Une vanne française ACS fabriquée dans le Puy de Dome
-  Electronique intuitive et facile à mettre en oeuvre
-  Fonctionnement eau froide
-  Maintenance de la vanne aisée



SERVICES

-  Résine agréée alimentaire
-  Convient pour une famille de 6 personnes
-  Mise en service INCLUSE avec proposition de contrat (sur demande)
-  Garantie exclusive de 10 ans*



* Sous conditions de la présentations d'un contrat d'entretien auprès de notre prestataire agréée pour la durée de la garantie et hors pièces d'usures.

UN PRODUIT D'ORIGINE FRANCE

PROVENANCE DES COMPOSANTS



Vanne ACS
Capot thermoformé
By pass
Flotteur double sécurité
Tube distributeur
Raccord laiton
Petits accessoires
Main d'oeuvre d'assemblage
Carton



Bac rotomoulé
Bouteille 8x35
Cheminée
Résine

L'INDICE ECO-IMPACT

L'Indice Eco-Impact caractérise l'adoucisseur selon trois principaux critères:

-  La Performance de l'adoucisseur
-  L'Origine des pièces
-  La Logistique et l'Assemblage du produit

Plus votre adoucisseur est performant et local, plus son indice est haut.



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE L' ADOUCISSEUR

MODÈLE	HEXAGONE
Litrages de résine	20 L
Dimensions mm (H x L x P)	1055 x 340 x 471 mm
Connexion entrée/sortie	3/4"
Connexion évacuation égout	1/2"
Débit	1,3 - 1,7 m³/h
Alimentation secteur	230V
Pression service	2 à 8 bars
Température de l'eau	1 - 45 °C
By-pass	intégré
Type de régénération	contre courant
Cons.en eau par régénération	100 L
Cons.en sel par régénération	2,4 kg
Prise d'échantillon	2

