

EXKLUSIVE VENTILE VON PWG

TOTAL CARE

Standard, Plus und Pro



WICHTIGSTE MERKMALE

- ✓ Proportionale Besatzung und Regeneration
- ✓ Desinfektion durch Ozon oder Chlor
- ✓ Salzalarm
- ✓ Geplanter Servicealarm
- ✓ Option einer drahtlosen Verbindung über WLAN

TYPEN

- Total Care
 - Standard
 - Plus
 - Pro

ANSCHLUSS

- 1"
- 1,25"
- 1,5" Messing und Kunststoff
- 2"
- Twin 1"

VENTILSPEZIFIKATIONEN

Durchflussmenge bei Betrieb*	Von 6,1 m ³ /h (1") bis 26,1 m ³ /h (2")
Höchstdurchfluss*	Von 7 m ³ /h (1") bis 32 m ³ /h (2")
Rückspülen*	Von 6,1 m ³ /h (1") bis 17 m ³ /h (2")

4 bar Eingangsdruck

Die Pollet Water Group zeichnet sich durch eine EXKLUSIVE Ventilproduktreihe aus. In unserem Sortiment bieten wir zuverlässige, effiziente und benutzerfreundliche Steuerventile für Fachbetriebe im Bereich Wasseraufbereitung an. Wir bieten ein vollständiges Sortiment an Ventilen, einzigartige Merkmale für die Industrie und die größte Kommunalität bei den Ersatzteilen.

Die exklusiven Ventile schaffen eine personalisierte Produktreihe mit innovativer Elektronik. Mit unserem großen Bestand an Ventilen und Zubehör können wir die wachsende Nachfrage auf dem Markt erfüllen.

Betriebsdruck	1,4 bis 8,6 bar
Wassertemperatur	4 °C bis 43 °C
Ventilmaterial	Noryl (1", 1,25" und 1,5") Bleifreies Messing (1,5" und größer)
Soleleitung	3/8" (1" und 1,25") 1/2" (1,5") 1" Außengewinde (2")

VENTIL-SPEZIFIKATIONEN FÜR TOTAL CARE



ZUSÄTZLICHE MERKMALE	Standard	Plus	Pro
Punktmatrix-Display mit farbiger Hintergrundbeleuchtung	X	X	
Punktmatrix-Display mehrfarbig			X
Mehrere Sprachen	X	X	X
Name und Telefonnummer des Installateurs auf dem Display	X	X	X
Geplante Wartung - Wartungsalarm	X		
Geplante Wartung - Wartungsalarm mit akustischem Signal		X	X
Luftfilterfunktion + langsamer Rückspül-Luftablass*	X	X	X
Proportionale Besalzung	X		
WET-Technologie (proportionale Besalzung und Regeneration)**		X	X
Alternierender Regenerationszyklus möglich		X	X
Salzalarm****		X	X
Desinfektion durch Ozon****		X	
Desinfektion durch Chlor kombiniert mit Salzalarm			X
Zweiter Wasserzähleranschluss möglich		X	X
Detaillierte diagnostische/historische Daten	X	X	X
1 programmierbarer Relaiskontakt	X		
2 programmierbare Relaiskontakte		X	X
Gegenstrom und Gleichstrom	X	X	X
Drahtlose Verbindung über WLAN***		X	X
Option für Anschluss von Impulswasserzähler – ab 1"	X	X	X
2 MAV-Kontakte		X	X

- * Luftfilterfunktion
Bei der Luftfilterfunktion handelt es sich um eine einzigartige Luftinjektionsfiltertechnologie, die es ermöglicht, Eisen in Partikel zu oxidieren, die sofort gefiltert und entfernt werden können, ohne dass ein separater Oxidationstank erforderlich ist. Der langsame Rückspül-Luftablass sorgt dafür, dass die eingeblasene Luft langsam aus dem Behälter abgelassen wird, bevor das Ventil eine Rückspülung auslöst.
- ** WET (Water Efficient Technology): Funktion zum Programmieren von proportionaler Besalzung und Regeneration Nur die Medien, die an Kapazität verloren haben, werden regeneriert. Auf diese Weise sparen wir Salz und Wasser. Das spart nicht nur Kosten, sondern ist auch umweltfreundlich. Alle Salz- und Wassereinsparungen werden auf den Diagnosebildschirmen angezeigt.
- *** Drahtlose Verbindung über WLAN in Kombination mit unserer Plattform „Manage My Softener“
- **** Die Optionen Salzalarm und Desinfektion durch Ozon können nicht gleichzeitig verwendet werden, da der Salzalarm die Installation eines Chlorinators erfordert. Ein Chlorinator bei der Plus-Version dient lediglich als Monitor und kann nicht zur Desinfektion verwendet werden