

PWG EXCLUSIVE VALVES

TOTAL CARE

Standard, Plus & Pro

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ✓ Proportioneel pekelen en regenereren
- ✓ Ozon- of chloorontsmetting
- ✓ Zoutalarm
- ✓ Gepland servicealarm
- ✓ Draadloze wiferverbinding als optie

TYPE

- Total Care
 - Standard
 - Plus
 - Pro

AANSLUITING

- 1"
- 1,25"
- 1,5" messing en kunststof
- 2"
- Twin 1"

TECHNISCHE GEGEVENS KLEP

Servicedebiet*	6,1 m ³ /h (1") tot 26,1 m ³ /h (2")
Piekdebiet*	7 m ³ /h (1") tot 32 m ³ /h (2")
Tegenspoelen*	6,1 m ³ /h (1") tot 17 m ³ /h (2")
Bedrijfsdruk	1,4 tot 8,6 bar

* 4 bar inlaatdruk



Pollet Water Group maakt het verschil met zijn EXCLUSIEF assortiment kleppen. Dit assortiment biedt waterbehandelingsprofessionals een ruime keuze aan betrouwbare, efficiënte en eenvoudig te gebruiken stuurkleppen. Wij bieden een compleet assortiment kleppen met unieke eigenschappen voor de industrie en de grootste overeenkomst in reserveonderdelen.

De exclusieve kleppen creëren een gepersonaliseerde productenlijn met meer geavanceerde elektronica. Dankzij onze ruime voorraad kleppen en toebehoren kunnen we voldoen aan de stijgende marktvraag.

Watertemperatuur	4°C tot 43°C
Klepmateriaal	Noryl (1", 1,25" en 1,5") Loodvrij messing (vanaf 1,5")
Pekelleiding	3/8" (1" en 1,25") 1/2" (1,5") 1" buitendraad (2")

TECHNISCHE GEGEVENS

TOTAL CARE KLEP



Extra functies	Standard	Plus	Pro
Puntenmatrix-scherm met backlight in kleur	X	X	
Puntenmatrix-meerkleurenscherm			X
Verschillende talen	X	X	X
Weergave op scherm van naam en telefoonnummer installateur	X	X	X
Geplande servicebeurt – Onderhoudsalarm	X		
Geplande servicebeurt – Onderhoudsalarm met zoemer		X	X
Luchtfilterfunctie + Slow Backwash Air Release*	X	X	X
Proportioneel pekelen	X		
WET-technologie (proportioneel pekelen en regenereren)**		X	X
Mogelijkheid tot alternerende regeneratiecyclus		X	X
Zoutalarm****		X	X
Ozonontsmetting****		X	
Chloorontsmetting in combinatie met zoutalarm			X
Aansluiting voor tweede watermeter		X	X
Gedetailleerde diagnostische / historische gegevens	X	X	X
1 vrij programmeerbaar relaiscontact	X		
2 vrij programmeerbare relaiscontacten		X	X
Upflow en downflow	X	X	X
Draadloze wifiverbinding***		X	X
Optie voor aansluiting pulsgestuurde watermeter – vanaf 1"	X	X	X
2 MAV-contacten		X	X

* Luchtfilterfunctie
Deze functie is gebaseerd op een unieke filtertechnologie met luchtinjectie om ijzer te oxideren tot deeltjes die onmiddellijk gefilterd en verwijderd kunnen worden zodat geen aparte oxidatietank nodig is. Slow Backwash Air Release laat de geïnjecteerde lucht langzaam uit het vat ontsnappen voordat de klep een tegenspoelcyclus start.

** WET staat voor Water Efficient Technology: functie om proportioneel pekelen en regenereren te programmeren. Alleen media waarvan de capaciteit is opgebruikt, worden geregenereerd. Zo wordt minder zout en water verbruikt. Niet alleen kostenbesparend, maar ook milieuvriendelijk. De besparing aan zout en water wordt weergegeven in de diagnoseschermen

*** Draadloze wifiverbinding in combinatie met ons platform 'Manage My Softener'

**** De opties zoutalarm en ozonontsmetting zijn niet gelijktijdig bruikbaar omdat voor het zoutalarm een chlorinator geïnstalleerd moet worden. Een chlorinator op de Plus-versie dient alleen als monitor en kan niet voor ontsmettingsdoeleinden worden gebruikt.