



PWG MEMBRANGEHÄUSE MADE TO BE DIFFERENT



PWG MEMBRANGEHÄUSE

MADE TO BE DIFFERENT

PWG Membrangehäuse werden für den Einsatz in Umkehrosmosesystemen gebaut und eignen sich für die verschiedensten Anwendungen mit einem Druck bis zu 1.200 psi (82,7 bar). Die Membrangehäuse sind für alle 2,5-Zoll-, 4-Zoll- und 8-Zoll-Standardmaße ausgelegt.

ANWENDUNGEN


- Umkehrosmose
- Industrielle Wasseraufbereitung
- Gewerbliche Wasseraufbereitung
- Anwendungen mit einem Druck bis zu 1200 psi (82,7 bar)



VORTEILE

- Ermöglichen den langfristigen, problemfreien Betrieb bei minimalen Ausfallzeiten
- Außenfläche mit UV-beständigem Polyurethanlack
- Geeignet für kleine und große Anwendungen
- Großes Vorratslager und schnelle Lieferungen
- Zertifizierte Qualitätskontrolle

MERKMALE



Schale aus faserverstärktem Kunststoff für Meerwasser



Kuppelförmige 4-Zoll-Verschlusskappe

Herausragende Druckstärke und Wasserdurchfluss



Lauftring

Für Meerwasser- und Brackwasser-Membrangehäuse. Für höhere Durchflussraten ausgelegt.



Verschlusstopfen mit intelligentem Design

Enthaltener Dichtungsring sorgt für bessere Dichtung und minimiert Lecks

PWG MEMBRANGEHÄUSE

PRODUKTTABELLE FÜR BESTELLUNGEN

SCHNELLVERSANDPROGRAMM

Durchmesser (Zoll)	Länge (Zoll)	Druck (psi)	Anschlussposition	Gewinde auf der Zulauf-/Konzentratseite	Gewinde auf der Permeatseite	Axapta Teilennr.
2,5	14	300	EP	¼" BSPT F	¼" BSPT F	1215010001
2,5	21	300	EP	¼" BSPT F	¼" BSPT F	1215010002
2,5	40	300	EP	¼" BSPT F	¼" BSPT F	1215010003
4,0	21	300	EP	½" BSPT F	½" BSPT F	1215020001
4,0	40	300	EP	½" BSPT F	½" BSPT F	1215020002
4,0	40	300	SP – 0°	1" Klemme	½" BSPT F	1215020003
4,0	40	300	SP – 180°	1" Klemme	½" BSPT F	1215020004
4,0	2x40	300	EP	½" BSPT F	½" BSPT F	1215020005
4,0	3x40	300	EP	½" BSPT F	½" BSPT F	1215020006
8,0	40	300	SP – 0°	1,5" Klemme	1" BSPT F	1215030001
8,0	2x40	300	SP – 0°	1,5" Klemme	1" BSPT F	1215030002
8,0	3x40	300	SP – 0°	1,5" Klemme	1" BSPT F	1215030003
8,0	4x40	300	SP – 0°	1,5" Klemme	1" BSPT F	1215030004
8,0	5x40	300	SP – 0°	1,5" Klemme	1" BSPT F	1215030005
8,0	6x40	300	SP – 0°	1,5" Klemme	1" BSPT F	1215030006

FERTIGUNG NACH AUFTRAG


Durchmesser (Zoll)	Länge (Zoll)	Druck (psi)	Zulauf-/Konzentratposition	Zulauf-/Konzentratmaterial (Seite 600–1200 psi)	Zulauf-/Konzentratanschluss	Permeatanschluss
2.5"	14 21 40	1000	Ende (EP) (Anschlussposition)	End: 2507	¼" BSPT F	¼" BSPT F
4"	1x40 2x40 3x40 4x40 5x40 6x40	300 450 600 1000 1200	Ende (EP) Seite (SP) (Anschlussposition)	ENDANSCHLUSS: ABS (300–450 psi) 2205 (600 psi) 2207 (1000–1200 psi) SEITENANSCHLUSS: 316L (300–450 psi) 2205 (600 psi) 2207 (1000–1200 psi)	ENDANSCHLUSS: ½" NPT F (300–450 psi) ½" BSPT F (300–450 psi) ¾" NPT F (300–450 psi) ¾" BSPT F (300–450 psi) ¾" NPT M (600–1200 psi) ¾" BSPT M (600–1200 psi) SEITENANSCHLUSS: 1" Klemme (300–1200 psi)	½" NPT F (300–450 psi) ½" BSPT F (300–450 psi) ½" NPT M (600–1200 psi) ½" BSPT M (600–1200 psi)
8"	1x40 2x40 3x40 4x40 5x40 6x40 7x40	300 450 600 1000 1200	Ende (EP) Seite (SP) (Anschlussposition)	316L (300–450 psi) 2205 (600 psi) 2207 (1000–1200 psi)	300 psi – 450 psi: 1,5" Klemme 2,0" Klemme 2,5" Klemme 3,0" Klemme 4,0" Klemme 600 psi – 1200 psi: 1,5" Klemme 2,0" Klemme 2,5" Klemme 3,0" Klemme	1" NPT F 1" BSPT F 1,5" Klemme

Im Werk wird die Durchführbarkeit Ihrer spezifischen Konfiguration überprüft. Anschließend werden Preis und Liefertermin bestätigt.
ASME-Zertifizierung auf Anfrage gegen Aufpreis.
Spezialfarbe: blau


PWG MEMBRANGEHÄUSE

MADE TO BE DIFFERENT

2,5 ZOLL



2,5" Endanschluss




2,5" Endanschluss
[Meerwasser]

4 ZOLL



4" Endanschluss



4" Endanschluss
[Meerwasser]



4" Seitenanschluss



4" Seitenanschluss
[Meerwasser]

8 ZOLL



8" Endanschluss



8" Endanschluss
[Meerwasser]



8" Seitenanschluss



8" Seitenanschluss
[Meerwasser]

ZERTIFIZIERUNGEN



Vertriebspartner